

# Model **MAC 125**

## 휴대용 / 설치용 굴뚝 수분량 측정기 (Portable Stack Moisture Analyzer)



### 용도(Applications)

- 굴뚝내 수분양 측정용

### 특징(Features)

- 굴뚝에 삽입하여 수분양 측정 가능(굴뚝, 덕트, 연료실, 오븐등)
- NEMA 4X / IP53 구조와 방수구조로 외부에 설치 가능
- 알루미늄 박스 와 스테인레스 스틸 프로브
- 자동 고도 & 압력 보상
- 디지털 표시(Optional)
- Case Heater(Optional)
- 넓은 측정범위(0~10%, 20%, 30%, 60%, 100% 중 선택)
- 4°C ~ 650°C 의 넓은 온도범위
- 1%의 정확도

### 사양(Specification)

- |                     |  |
|---------------------|--|
| • Range             | 0~10%, 0~20%, 0~30%, 0~60%, 0~100% (선택)      |
| • Temperature Range | 4°C ~ 650°C                                  |
| • Pressure Range    | 1 Atmosphere ±5 PSI/35kP                     |
| • Accuracy          | ±1% of %Mv Full Scale                        |
| • Linearity         | ±1% of %Mv Full Scale                        |
| • Hysteresis        | ±1% of %Mv Full Scale                        |
| • Response Time     | 120 Seconds or less reach 90% of final value |
| • Analog Output     | 4~20mA, 0~20mA(선택가능)                         |
| • Power             | 220V   |