

TVOC, HCHO, 벤젠 샘플러 (VOC/HCHO/Benzene Sampler)



측정항목(Component)

- VOC & HCHO & 벤젠 포집

용도(Applications)

- 실내공기질 VOC, HCHO 포집용
- 다중이용 시설물, 지하 생활공간 VOC포집용
- 대기중의 벤젠 포집용

특징(Features)

- 환경부 실내공기질 형식승인 샘플러
- 경량으로 휴대가 간편하다
- 순간유량, 적산유량, 적산시간을 디지털로 표시
- 내장타이머로 샘플링시간 시작 및 종료설정기능
- 배터리 잔량표시기능, 온도측정기능 내장
- AC 220V , 충전배터리(NiCad)로 작동가능

구성(Configuration)

- 1) Sampling pump
- 2) AC Charger, 내부충전배터리
- 3) Carrying Case(Optional)

사양(Specification)

• 유 량 범 위	50~1000 cc/min 5-49cc/min with Universal Low Flow Holder
• 화 면 표 시	순간유량, 적산유량, 적산시간, 배터리잔량
• 정 확 도	5% or less of compensation range
• 재 질	Polycarbonate steel fiber filled
• 크 기	114(H)x102(W)x50(D)mm
• 무 게	539g
• 전 원	AC 220V, 충전배터리(12시간 이상 연속사용 가능)