

# 일산화탄소/이산화탄소/온도/습도 측정기 (CO/CO<sub>2</sub>/Tem/Hum Monitor)



## 측정항목(Component)

- 일산화탄소, 이산화탄소, 온도, 습도, 환기율, 노점, 습구온도(CO/CO<sub>2</sub>/Tem/Hum)

## 용도(Applications)

- 실내 공기질 CO/CO<sub>2</sub>/온도/습도 측정용
- 환기율, 노점, 습구온도 측정용
- 주차장 측정용
- 다중이용 시설물, 지하 생활공간 공기질 측정용
- 사무실 및 학교 측정용

## 특징(Features)

- Probe 하나로 CO, CO<sub>2</sub>, 온도, 습도, 외부공기%, 노점, 습구온도 동시측정
- 다점 측정 기능, NDIR CO<sub>2</sub> 센서채용으로 안정적이며 정확하게 측정
- 자체 Calibration 기능에 의한 교정
- 통계기능을 통하여 최고/최저/평균치 및 기록된 총 Data수를 쉽게 확인
- Data 저장 및 출력기능

## 사양(Specification)

- |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 측정 범위</li> </ul>                                                            | <p>CO<sub>2</sub> / 0 ~ 5000ppm(분해능 1ppm, NDIR)<br/>CO / 0 ~ 500ppm(분해능 0.1ppm, EC)<br/>온도 / 0 ~ 60°C(분해능 0.1°C, Thermistor)<br/>습도 / 5 ~ 95%RH(분해능 0.1%RH, Thin-film)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 측정 기능</li> <li>• 출력 기능</li> <li>• 전원</li> <li>• 크기</li> <li>• 무게</li> </ul> | <p>전지잔량표시, 최대/최소/평균치측정/환기율측정<br/>Digital 출력(RS-232C)<br/>건전지 및 AC Adapter<br/>84 x 178 x 44mm<br/>530g</p>                                                                 |